

# **GARDEN 2T HI-TECH**

МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ. ПОНИЖЕННАЯ ДЫМНОСТЬ ВЫХЛОПА. TECHNOSYNTHESE©.

## Применение

Специально разработано для 2-х тактных двигателей сельскохозяйственной техники. Совместимо с этилированным и неэтилированным топливом.

Мотокультиваторы, раскряжевочные пилы, газонокосилки, мотокосилки. MOTUL Garden 2T Hi-Tech превосходит требования категории ISO-L-EGD, JASO FC и API TC, благодаря чему это масло наиболее рекомендовано к использованию в очень требовательных двигателях (пилы), работающих в высоких режимах вращения, при интенсивном использовании.

### Характеристики

Классификации ISO L EGD/JASO FC/API TC

Содержит синтетические компоненты с высокой степенью сгорания, что значительно снижает дымность выхлопа и нагар.

Предварительно разбавляется в бензине, моментально образуя стабильную во времени смесь. Усиленные противоржавчинные и антикоррозийные характеристики.

Снижает образование отложений на выпускном коллекторе и клапанах.

Препятствует закоксовыванию свечей.

## Рекомендации по применению

Смесь от 2% до 4% в соответствии с рекомендациями производителя техники.

#### Физико-химические данные

Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298:

Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:

Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:

Индекс вязкости, ASTM D2270:

Температура вспышки, ASTM D 92:

0.867 г/см³

9.9 мм²/с
66.5 мм²/с
130
117°C / 243°F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.