MOTOCOOL EXPERT

ГОТОВАЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ АНТИКОРРОЗИОННАЯ, НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ -25°C / -13°F

Не содержит нитритов, аминов, фосфатов.

Применение

MOTUL MOTOCOOL EXPERT это готовая к использованию охлаждающая жидкость для мотоциклов. Создана на основе моноэтиленгликоля с органическими и неорганическими антикоррозионными добавками (гибридная технология) для легких алюминиевых сплавов, которые используются в конструкции мотоциклов.

Характеристики

Одновременно защищает двигатель от размораживания и предотвращает коррозию металлических деталей.
Обеспечивает отличный теплообмен, эффективно охлаждает двигатель.
Предотвращает перегрев двигателя, благодаря высокой температуре кипения (133°C / 271°F) (+1,5атм)
Превосходные антикоррозионные и антикавитационные свойства, которые сохраняются в процессе эксплуатации жидкости.
Не агрессивна к конструкционным материалам: металлы, пластики, резинотехничекие изделия.
Антипенные свойства.

Содержит горькие добавки, чтобы предупредить употребление в пищу, поскольку антифризы и охлаждающие жидкости являются сладкими на вкус, но опасными для организма.

Рекомендации по применению

Готовая к использованию. Не требует добавления воды.
Замена производится по рекомендации завода-изготовителя.
Не использовать для защиты от замерзания системы снабжения питьевой водой.

Хранение: Избегайте воздействия света в процессе хранения.

Физико-химические данные

Не содержит нитритов, аминов, фосфатов.

Цвет, визуально	Желтый, флуоресцентный
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D4052:	1.060 г/см^3
PH, ASTM D1287:	8.3
Защита от замерзания:	-25°C / -13°F
Температура застывания ASTM D97:	-32.5°C / -26.5°F
Температура кипения (при давлении +1.5 атм):	133°C / 271°F
Щелочное число, ASTM D1121:	6.8 мг KOH/г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.