



# 7100 4T 10W-60

**ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ МОТОРНОЕ  
МАСЛО ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ.  
100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ТЕХНОЛОГИИ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ**

## Применение

Современные высокотехнологичные дорожные и внедорожные мотоциклы, спортивные мотоциклы, эндуро, триал, оснащенные 4-х тактными двигателями с интегрированной и неинтегрированной коробкой переключения передач и сцеплением в масляной ванне или «сухим». Предназначено для двигателей, отвечающих требованиям норм EURO 2 или EURO 3, оснащенных системой нейтрализации отработанных газов: каталитические конверторы, подвод воздуха в выпускной тракт...

Прочее применение: мотоциклы без каталитических конверторов, скутеры, квадроциклы, мопеды...  
Рекомендуется для двигателей HUSQVARNA, KTM, MOTO GUZZI, где требуется вязкостная характеристика SAE 10W-60.

## Характеристики

### Стандарты

API SL/SJ/SH/SG

### Одобрения

JASO MA № M033MOT078

## Защита

Технология эстеров (сложных эфиров)

Эстеры обладают низким коэффициентом трения, что позволяет снизить внутренние потери внутри двигателя и улучшить его характеристики.

Соединение свойств эстеров, противоизносного присадочного комплекса, и устойчивости к деструкции позволяет обеспечить продолжительный срок службы коробки передач.

100% Синтетическое масло для усиления стойкости масляной пленки при высоких нагрузках и температурах.

Класс вязкости SAE 60 рекомендуется для двигателей большого объема: Тамперс, Твинс.

Сниженное содержание фосфора и серы обеспечивает длительное функционирование систем нейтрализации отработавших газов, предусмотренных нормами по охране окружающей среды.

Одобрение JASO MA гарантирует четкость работы сцепления в масляной ванне при запуске двигателя, при ускорении, и на максимальной скорости. Обеспечивает легкое переключение передач.

## Рекомендации по применению

Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и может регулироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

## Физико-химические свойства

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Цвет, визуально:                       | Красный                  |
| Класс вязкости, SAE J 300:             | 10W-60                   |
| Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: | 0,860 г/см <sup>3</sup>  |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: | 24,0 мм <sup>2</sup> /с  |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:  | 156,1 мм <sup>2</sup> /с |
| Индекс вязкости, ASTM D2270:           | 186                      |
| Температура застывания, ASTM D97:      | -33°C / -27°F            |
| Температура вспышки, ASTM D 92:        | 236°C / 435°F            |
| Щелочное число, ASTM D2896:            | 8,0 мг KOH/г             |

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.